

Кабель VEGATEL RG-58 А/У (ГОСТ, PVC, белый) бухта 500м

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Профессиональный ВЧ кабель, выполненный в соответствии с противопожарными требованиями. Центральный проводник выполнен из омеднённой стальной проволоки. Благодаря этому обеспечиваются низкие потери сигнала и высокая механическая прочность. Сочетание двухслойной фольги на лавсановой основе (основной экран) и внешней оплётки высокой плотности позволяют обеспечить хорошую помехозащищённость. Кабель обладает хорошей гибкостью и прочностью. Внешняя оболочка выполнена из светостабилизированного поливинилхлорида (PVC). Наличие этого сертифицированного материала позволяет использовать Кабель VEGATEL RG-58 АУ (ГОСТ, PVC, белый) в местах массового скопления людей (торговые/бизнес центры, магазины, офисы).

Рабочие параметры

Параметры	Значение
Сопrotивление	50±2 Ом
Погонная емкость	81,69 пФ/м
Коэффициент укорочения	1,23
Диаметр центральной жилы	1,02 мм
Материал центральной жилы	ССС
Диаметр диэлектрика	2,95 мм
Материал диэлектрика	FPE
Внешний диаметр оболочки	4,95 мм
Материал оболочки	PVC
Плотность основного экрана	80%
Вес бухты	14,3 кг
Габариты бухты	∅30 см x 28 см
Упаковка	бухта 500м
Срок службы изделия	20 лет
Температура эксплуатации	от -60°C до +80°C
Температура инсталляции	от -25°C до +50°C

Наименование продавца		Печать продавца
Адрес и телефон продавца		
Штамп ОТК		
Серийный номер изделия		
Дата продажи		