

## Кабель VEGATEL RG-316 В/У

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Профессиональный ВЧ кабель, выполненный в соответствии с противопожарными требованиями. Кабельная сборка RG-316 В/У - предназначена для соединения элементов системы усиления сигнала сотовой связи.

### Рабочие параметры

Параметры	Значение
Сопротивление	50±2 Ом
Погонная емкость	105 пФ/м
Диаметр центральной жилы	0,51 мм
Материал центральной жилы	ТСС
Диаметр диэлектрика	1,52 мм
Материал диэлектрика	PTFE
Внешний диаметр оболочки	2,5 мм
Материал оболочки	FEP
Диаметр оплётки	1,92 мм
Материал оплетки	Cu
Плотность основного экрана	95%
Вес бухты	1,64 кг
Габариты бухты	Ø24 см x 5 см
Упаковка	бухта 100 м
Срок службы изделия	20 лет
Температура эксплуатации	от -55°C до +200°C
Температура инсталляции	от -55°C до +200°C

<b>Наименование продавца</b>		<b>Печать продавца</b>
<b>Адрес и телефон продавца</b>		
<b>Штамп ОТК</b>		
<b>Серийный номер изделия</b>		
<b>Дата продажи</b>		