

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



### Рабочие параметры

Характеристики		Станция - Телефон (DL)	Телефон - Станция (UL)
Полоса рабочих частот	UMTS2100 (3G) LTE-2100 (4G)	2110 ~ 2170 МГц	1920 ~ 1980 МГц
Максимальный коэффициент усиления		65 дБ	60 дБ
Максимальная выходная мощность		≤20 дБм (100 мВт)	<20 дБм
Автоматическая регулировка усиления			20 дБ
Ручная регулировка усиления			15 дБ
Защита от перегрузки			Есть
Защита от режима самовозбуждения			Есть
Площадь действия в помещениях			350 м <sup>2</sup>
Bluetooth-управление через приложение			Есть
Показатель шума			≤6 дБ
КСВн входов			≤2,5
Групповая задержка			≤1 мкс
Стабильность частоты			≤0,01 частей на миллион
Импеданс			50 Ом
Тип разъёмов			N-Female
Габариты корпуса с разъёмами / коробки			200 x 130 x 30 / 270 x 200 x 80 мм
Вес нетто/брутто			0,50 / 1,20 кг
Потребляемая мощность			2,6 Вт
Блок питания			Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 5В/2А
Защита от внешних факторов			IP 40
Охлаждение			Естественное охлаждение
Температура эксплуатации / хранения			-30°C до +55°C / -40°C до +80°C
Влажность / Атмосферное давление			от 5% до 85% / от 86 кПа до 106 кПа